

FLUIDO PARA EMBRAGUE  
DE DOBLE DISCO  
LUBRICANTES MYSTIK®



Fecha 04/12

**Para Convertidores de Torque de 3 Etapas fabricados por Twin Disc Clutch Company, Lista Aprobada S364C**

**DESCRIPCIÓN:**

El fluido para Embrague de Doble Disco de Lubricantes Mystik es un fluido de baja fricción y muy baja viscosidad con un inhibidor antiespumante y está diseñado para aplicaciones especializadas. Algunos convertidores de Twin Disc Clutch Company no utilizan este tipo de fluido. También puede ser utilizado como Aceite para Husillos ISO 2.

**PROPIEDADES TÍPICAS:**

**FLUIDO PARA EMBRAGUE DE DOBLE DISCO DE LUBRICANTES MYSTIK®**

<b>Código de Material</b>	<b>663540002</b>
Grado de Viscosidad:	
Grado SAE	Menos Viscoso que SAE 5W
Grado ISO (Aprox.)	2
Gravedad, ASTM D 4052, °API	43,0
Densidad, lb/gal	6,75
Peso Específico	0,811
Viscosidades:	
a 40°C, cSt	2,5
a 100°F, cSt (SUS)	2,67 (34,3)
Punto de Inflamación, ASTM D 92, °F (°C)	187 (86)
Punto de Ignición, ASTM D 92, °F (°C)	198 (92)
Punto de Fluidez, ASTM D 97, °F (°C)	-40 (-40)
Destilación, IBP	378
Punto de Anilina, ASTM D 611, °F (°C)	180 (82)
Residuo Carbonoso, % Peso	0,01
Color	Rojo

**NOTA:** Algunos convertidores de Twin Disc Company no utilizan este tipo de fluido. Asegúrese de que la unidad en cuestión requiere un fluido enumerado en la Lista Aprobada "S364C" de Twin Disc.