ATF MULTIPROPÓSITO MYSTIK®

Fecha 04/12

DESCRIPCIÓN:

El ATF Multipropósito Mystik es un fluido de transmisión automática multifunción fabricado a partir de aceites de base selectos de alta calidad y aditivos de primera calidad. Protege las piezas de las transmisiones contra la herrumbre, la corrosión y el desgaste. Contiene un colorante rojo para la detección de fugas y está diseñado para proporcionar una protección y un rendimiento superiores. Se recomienda el ATF Multipropósito Mystik para las aplicaciones que especifican los siguientes lubricantes: Transmisiones de General Motors que exigen fluidos DEXRON®-III, DEXRON-IIE y DEXRON-II; transmisiones de Ford que exigen ATF de tipo MERCON®; Allison Transmission Division (C-4).

CARACTERÍSTICAS:

- Un fluido único para una amplia variedad de aplicaciones en transmisiones de potencia: transmisiones automáticas de automóviles, convertidores de torque industriales, aplicaciones de fluidos hidráulicos sensibles, transmisiones de cambio operable bajo carga (“powershift”) y transmisiones automáticas Allison.
- Excelente estabilidad para una larga vida útil
- Tratado para protección antidesgaste, antifugas y antiespuma
- El inhibidor detergente proporciona una resistencia contra el espesamiento
- Puede ser utilizado industrialmente como un excelente fluido hidráulico de multiviscosidad “todo clima”, fluido de convertidor de torque y lubricante de engranajes a bajas temperaturas
- Cumple con los requisitos de rendimiento de las siguientes especificaciones de fluido hidráulico, fluido de transmisión de cambio operable bajo carga y fluido de transmisión automática:

Requisitos Denison HF-0, HF-1 y HF-2	DEXRON-III
Sperry Vickers M-2950-S y I-286-S	Ford M2C138CJ
Caterpillar TO-2 (SAE 10W)	Ford M2C166H
Renk Doromat 873 y 874	Ford MERCON (Aprobado)
Allison Tipo C-3 y C-4	Daimler-Benz DKA

APLICACIONES:

Recomendado para ser utilizado en las transmisiones automáticas fabricadas por General Motors y Ford para los años modelos 2006 y anteriores (excepto los que exigen fluidos FORD Tipo “F”, MERCON SP, MERCON V, DEXRON-VI y CVT). Adecuado para ser utilizado en automóviles y camionetas de fabricación extranjera que requieren el uso de fluidos DEXRON-III, DEXRON-IIE, DEXRON-II y ATF de tipo MERCON.

PROPIEDADES TÍPICAS:

ATF MULTIPROPÓSITO MYSTIK®

Código de Material	**633135002**
Gravedad, ASTM D 4052, °API	33,0
Libras Por Galón	7,16
Punto de Inflamación, ASTM D 92, COC, °F (°C)	424 (218)
Punto de Fluidez, ASTM D 97, °F (°C)	-54 (-48)
Viscosidad, ASTM D 445, cSt a 40°C	34,3
cSt a 100°C	6,95
ASTM D 2983, cP a -20°C	1.020
cP a -40°C	15.100
Índice de Viscosidad, ASTM D 2270	169
Color	Rojo