

GRASA MYSTIK® CENTRA-LUBE™



Fecha 04/12

DESCRIPCIÓN:

La Grasa Mystik Centra-Lube está diseñada como una grasa semifluida industrial para sistemas de lubricación centralizados donde las grasas de consistencia más dura no son bombeables en tiempo frío. Este producto de primera calidad contiene aditivos para extremas presiones, antidesgaste, antiherrumbre y antioxidantes.

CARACTERÍSTICAS:

- Excepcional Protección contra la Corrosión
- Mayor Capacidad de Transporte de Carga (EP)
- Protección Antidesgaste
- Resistente a la Oxidación
- Insoluble en Agua

APLICACIONES:

- Como grasa semifluida industrial
- En aplicaciones donde el equipo dosificador requiere que la grasa se deslice por gravedad a la temperatura ambiente
- Como grasa para minas
- Como lubricante para engranajes EP “antifugas”
- Para sistemas de lubricación centralizados donde las grasas de consistencia más duras no son bombeables en tiempo frío

CLASIFICACIÓN:

Clasificada bajo NSF H-2

PROPIEDADES TÍPICAS:

GRASA MYSTIK® CENTRA-LUBE™

Código de Material	665023002
Número de Consistencia NLGI	0 a 00
Espesante	12-Hidroxiestearato de Litio
Textura	Suave, Adhesivo
Color	Ámbar
Penetración Trabajada 60, ASTM D 217	380-410
Prevención de Herrumbre, ASTM D 1743, clasificación	Supera
Estabilidad a la Oxidación, ASTM D 942, psi caída	2,5 a 100 horas
Estabilidad a la Oxidación, ASTM D 942, psi caída	3,2 a 200 horas
Carga Timken OK, ASTM D 2509, lb.	60
Rango de Temperatura Aproximado, °F (°C)	0 a 300 (-18 a 149)
Viscosidades del Fluido Base	
a 40°C, cSt	364
a 100°C, cSt	32,2
Índice de Viscosidad	126