

ACEITE PARA MOTORES
DE GAS TERRA® 500
LUBRICANTES MYSTIK® SAE 15W-50



Fecha 10/13

Aceite para Motores de Gas con Bajo Contenido de Cenizas

DESCRIPCIÓN:

El Aceite para Motores de Gas Terra 500 de Lubricantes Mystik SAE 15W-50 es un lubricante de primera calidad compuesto de un detergente con bajo contenido de cenizas y un excelente dispersante sin cenizas, así como inhibidores de oxidación y corrosión. Está especialmente formulado para motores de gas natural/GLP de cuatro tiempos de aspiración natural y sobrealimentados. Debe utilizarse en aplicaciones que permiten aceites con bajo contenido de cenizas en motores de cuatro tiempos de baja, mediana o alta velocidad. Recomendado para ser utilizado en motores industriales de cuatro tiempos de alta velocidad como Caterpillar, Fairbanks-Morse, Superior y Waukesha. No se recomienda su uso en conversiones de GLP o GNC en el servicio de automóviles.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente inhibición de oxidación y nitración para protección contra el espesamiento del aceite y excelente control de la viscosidad
- Protección antidesgaste superior
- Alto punto de inflamación de los aceites de base de baja volatilidad
- Bajo punto de fluidez
- Alto índice de viscosidad para rendimiento durante todo el año
- Tecnología de bajo contenido de cenizas

PROPIEDADES TÍPICAS:

ACEITE PARA MOTORES DE GAS TERRA® 500 DE LUBRICANTES MYSTIK® SAE 15W-50

Código de Material	663051002
Grado SAE	15W-50
Gravedad, ASTM D 4052, °API	30,6
Libras/Galón a 60°F	7,27
Peso Específico a 60°F	0,873
Viscosidades:	
a 40°C, cSt	121
a 100°C, cSt	16,9
Índice de Viscosidad	153
Punto de Inflamación, ASTM D 92, COC, °F (°C)	446 (230)
Punto de Fluidez, ASTM D 97, °F (°C)	-22 (-30)
Color, ASTM D 1500	5,0
Cenizas Sulfatadas, ASTM D 872, % peso	0,5
Número Básico, ASTM D 2896, mg KOH/g	5,0
Índice de Acidez, ASTM D 664, mg KOH/g	0,67