

ACEITE PARA ENGRASADOR
CUENTAGOTAS DE TURBINAS
LUBRICANTES MYSTIK®



Fecha 04/12

DESCRIPCIÓN:

Aceite para Engrasador Cuentagotas de Turbinas de Lubricante Mystik formulado con aceites de base lubricantes altamente refinados, inhibidos con un antiespumante. Destinado al uso en sistemas de lubricación con engrasador cuentagotas para cojinetes del eje de bombas de pozos de agua.

CARACTERÍSTICAS:

- Un aceite lubricante totalmente refinado, inhibido con un antiespumante
- Utilizado para la lubricación de sistemas de engrasadores cuentagotas para ejes de bombas de pozos de agua

NOTA:

La EPA recomienda altamente el uso de un lubricante de uso alimentario de calidad cuando existe la posibilidad de contacto entre el agua subterránea y el lubricante o la superficie lubricada. Ciertas Agencias de Salud estatales, regionales y locales han observado esta recomendación y ahora requieren el uso de un lubricante de esta calidad para las bombas de agua subterránea.

PROPIEDADES TÍPICAS:

ACEITE PARA ENGRASADOR CUENTAGOTAS DE TURBINAS DE LUBRICANTES MYSTIK®

Código de Material	663435002
Grado SAE	10W
Grado ISO	32
Gravedad, ASTM D 287, °API	24,8
Densidad, lb/gal a 60°F	7,54
Peso Específico a 60°F	0,9053
Viscosidades:	
a -25°C, cP	6400
a 40°C, cSt	29,3
a 100°C, cSt	5,0
a 100°F, cSt (SUS)	150
a 210°F, cSt (SUS)	42,4
Índice de Viscosidad	86
Punto de Inflamación, ASTM D 92, COC, °F (°C)	380 (193)
Punto de Fluidez, ASTM D 97, °F (°C)	-25 (-32)
Color, ASTM D 1500	3,0