

ACEITE PARA GATO
HIDRÁULICO MYSTIK®



Fecha 04/12

DESCRIPCIÓN:

El Aceite para Gato Hidráulico Mystik es un fluido de muy baja viscosidad que proporciona una fricción muy baja en los sistemas hidráulicos de mano o de pedal. Reduce el esfuerzo requerido y permite que los ejes intermedios se cierren más rápida y completamente cuando se sueltan. Es tratado con aditivos antiherrumbre, antidesgaste, antioxidantes y antiespuma. También tiene un bajo contenido de cera y aceites con un bajo punto de anilina para hinchar y suavizar el sello con el fin de retardar las fugas y proporcionar un punto de fluidez naturalmente bajo. Puede ser utilizado a temperaturas bajo cero en los sistemas hidráulicos motorizados. También tiene aplicaciones como aceite para husillos de alta velocidad y como lubricante para bajas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS:

- Reduce el esfuerzo requerido y permite que los ejes intermedios se cierren más rápida y completamente cuando se sueltan debido a la baja viscosidad.
- Proporciona protección contra la herrumbre, el desgaste y la oxidación y resistencia a la espuma. También tiene un bajo contenido de cera y aceites con un bajo punto de anilina para hinchar y suavizar el sello con el fin de retardar las fugas y proporcionar un punto de fluidez naturalmente bajo.
- Puede ser utilizado a temperaturas bajo cero en los sistemas hidráulicos motorizados.
- También tiene aplicaciones como aceite para husillos de alta velocidad y como lubricante para bajas temperaturas.
- Boquilla fácil de usar

PROPIEDADES TÍPICAS:

ACEITE PARA GATO HIDRÁULICO MYSTIK®

| | |
|---|------------------|
| Código de Material | 663321002 |
| Grado ISO (Aprox.) | 22 |
| Gravedad API ASTM D 4052, °API a 60°F | 25 |
| Densidad, lb/gal a 60°F | 7,53 |
| Peso Específico a 60°F | 0,9042 |
| Viscosidades | |
| a 100°C, cSt | 3,8 |
| a 40°C, cSt | 21,5 |
| Índice de Viscosidad | 32 |
| Punto de Inflamación, COC, ASTM D 92, °F (°C) | 315 (157) |
| Punto de Fluidez, ASTM D 97, °F (°C) | -50 (-46) |
| Color | Rojo |