

ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR
MYSTIK® JT-8®, SAE 5W-40



Fecha 07/18

DESCRIPCIÓN:

El Aceite Sintético para Motor Mystik® JT-8®, SAE 5W-40 es un aceite totalmente sintético para motor súper Heavy Duty, diseñado con tecnología exclusiva de aditivos, proporciona un nivel adicional de rendimiento para motores nuevos como usados. El meticuloso equilibrio de componentes sintéticos brinda una mejor economía de combustible, mejor rendimiento a bajas temperaturas y mejor capacidad de optimizar los intervalos de cambio de aceite. El aceite sintético para motor Mystik® JT-8®, SAE 5W-40 cumple con los requisitos de API CK-4, que es una excelente opción para propietarios de equipo que necesitan máxima durabilidad de motor, eficiencia en combustible, capacidad para soportar períodos más prolongados entre cambios de aceite y desempeño superior durante arranques en clima frío.

CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona una ventaja de hasta un 3% en economía de combustible en comparación con aceites de viscosidad 15W-40.
- Mejora el arranque en frío, lo que prolonga la vida útil de la batería y del arranque, y disminuye la dependencia de calentadores de bloques, ahorrando energía.
- La durabilidad del aceite duplica la protección del motor comparado a los aceites de motor convencionales CJ-4. Siempre siga las recomendaciones del fabricante (OEM) si desea extender la frecuencia de cambio de aceite.
- Lubricación superior en rangos de temperaturas extremas en comparación con aceites convencionales de viscosidad SAE 15W-40.

SE RECOMIENDA PARA:

API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit diésel DFS 93K 222
Volvo/Mack/Renault – VDS-4.5/EOS-4.5/RLD-4
Paccar
Navistar

Categoría	Mezcla sintética Mystik JT-8 SHD 15W-40 API CJ-4	Mystik JT-8 10W-30 API CK-4	Mystick JT-8 15W-40 API CK-4	Mystick JT-8 5W-40 API CK-4
Apto para unidades antiguas	Sí	Sí	Sí	Sí
Estabilidad ante oxidación	✓	✓✓	✓✓	✓✓✓
Estabilidad de cizalladura	✓	✓✓	✓✓	✓✓
Control de aireación	✓	✓✓	✓✓	✓✓✓
Control de desgaste	✓	✓✓	✓✓	✓✓✓
Eficiencia de combustible	✓	✓✓	✓	✓✓
Arranque a temperatura baja	✓	✓✓	✓	✓✓✓
Compatible con aceite API CJ-4	Sí	Sí	Sí	Sí

(Continúa)

ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR
MYSTIK® JT-8®, SAE 5W-40



Fecha 07/18 - (Continúa)

PROPIEDADES TÍPICAS:

ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR MYSTIK® JT-8®, SAE 5W-40

Código de material	663033002
Grado SAE	5W-40
Gravedad, ASTM D4052, °API	34.0
Libras por galón a 60 °F	7.14
Punto de ignición, COC, ASTM D92, °F (°C)	450 (232)
Viscosidad, ASTM D445, cSt a 40°C	87
cSt a 100°C	14
Índice de viscosidad, ASTM D2270	166
Vis en CCS, ASTM D5293, cP at °C	6,260 at -30°C
Vis en MRV, ASTM D4684, cP a °C	30,054 at -35°C
Límite de elasticidad en MRV, ASTM D4684, Pa a °C	<35
Punto de fluidez, ASTM D97, °F (°C)	-44 (-42)
TBN (N.º base total), ASTM D2896	11
Color, ASTM D1500	L5.5

Mystik y JT-8 son marcas comerciales registradas de CITGO Petroleum Corporation. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.