

ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES
DE MOTOS DE NIEVE DE 2 TIEMPOS
MYSTIK® JT-4®



Fecha 04/12

DESCRIPCIÓN:

El Aceite Sintético para Motores de Motos de Nieve de 2 Tiempos Mystik JT-4 utiliza aceites de base sintética de primera calidad combinados con un sistema especial de aditivos sintéticos para proporcionar una protección superior a altas temperaturas y arranques rápidos en condiciones de frío extremo. Su exclusiva mezcla de tres componentes sintéticos proporciona un rendimiento ideal a bajas temperaturas y arranques rápidos en el frío extremo. Este equilibrio de componentes sintéticos mejora el ahorro de combustible, el rendimiento a bajas temperaturas y la estabilidad térmica a altas temperaturas.

El sistema especial de aditivos está diseñado para ser utilizado específicamente en los motores de las motos de nieve. Proporciona la mejor protección contra el desgaste, la oxidación y la corrosión del motor y asegura la limpieza del motor. La fórmula avanzada utilizada en el Aceite Sintético para Motores de Motos de Nieve de 2 Tiempos Mystik JT-4 excede ampliamente los requisitos de los motores de Motos de Nieve para un aceite de calidad API TC, JASO FC y JASO FD.

CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona una protección superior en temperaturas extremas
- Permite un flujo de lubricación con llenado rápido durante el arranque en frío para ayudar a reducir el desgaste
- Promueve una vida más larga del motor a través de una mayor protección contra el desgaste, la oxidación y la corrosión
- Mejora la productividad y fiabilidad del equipo

RECOMENDADO:

Para ser utilizado en todos los motores de 2 tiempos enfriados por aire o por líquido (Inyector o Premezcla) de las Motos de Nieve, incluyendo los que son fabricados por Arctic Cat, Ski Doo, Polaris, Yamaha y otros fabricantes de equipos originales. El Aceite Sintético para Motores de Motos de Nieve de 2 Tiempos Mystik JT-4 es ideal para los motores que funcionan en temperaturas frías extremas y donde el rendimiento exige el máximo de su aceite.

APLICACIONES:

El Aceite Sintético para Motores de Motos de Nieve de 2 Tiempos Mystik JT-4 es recomendado para ser utilizado en aplicaciones de motores de Motos de Nieve de 2 tiempos que requieren un aceite de calidad API TC, JASO FC y JASO FD.

¡NO USAR EN MOTORES MARINOS FUERA BORDA!

PROPIEDADES TÍPICAS:

ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES DE MOTOS DE NIEVE DE 2 TIEMPOS MYSTIK® JT-4®

Código de Material	663077002
Gravedad, ASTM D 287, °API	32,9
Densidad lbs/gal	7,17
Punto de Inflamación, PMCC, ASTM D 93, °F (°C)	194 (90)
Punto de Inflamación, ASTM D 92, COC, °F (°C)	230 (110)
Punto de Fluidez, ASTM D 97, °F (°C)	-54 (-48)
Viscosidad, ASTM D 445	
cSt a 40°C	54
cSt a 100°C	9,2
Índice de Viscosidad, ASTM D 2270	152
Color Visual	Púrpura
Cenizas Sulfatadas, ASTM D 874, m%	0,015
Número Básico, ASTM D 2896, mg KOH/g	4,3