

ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES  
DE MOTOS DE NIEVE DE 4 TIEMPOS  
MYSTIK® JT-4® SAE 0W-40



Fecha 04/12

**DESCRIPCIÓN:**

El Aceite Sintético para Motores de Motos de Nieve de 4 Tiempos Mystik JT-4 SAE 0W-40 utiliza aceites de base sintética de primera calidad combinados con un sistema especial de aditivos sintéticos para proporcionar una protección superior a altas temperaturas y arranques rápidos en condiciones de frío extremo. Los componentes sintéticos proporcionan un rendimiento óptimo a bajas temperaturas, al mismo tiempo que minimizan la volatilidad. Este equilibrio de componentes sintéticos mejora el ahorro de combustible, el rendimiento a bajas temperaturas y la estabilidad térmica a altas temperaturas.

El sistema especial de aditivos está diseñado para ser utilizado específicamente en los motores de las motos de nieve. Proporciona la mejor protección contra el desgaste, la oxidación y la corrosión del motor y asegura la limpieza del motor. La fórmula avanzada utilizada en el Aceite Sintético para Motores de Motos de Nieve de 4 Tiempos Mystik JT-4 SAE 0W-40 excede ampliamente los requisitos de los motores de Motos de Nieve para un aceite de calidad API SL, JASO MA y NMMA FC-W.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Proporciona una protección superior en temperaturas frías
- Permite un flujo de lubricación con llenado rápido durante el arranque en frío
- Promueve una vida más larga del motor a través de una mayor protección contra el desgaste, la oxidación y la corrosión
- Mejora la productividad y fiabilidad del equipo

**RECOMENDADO:**

Para ser utilizado en todos los motores de Motos de Nieve de 2 tiempos, incluyendo los que son fabricados por Arctic Cat, Polaris, Ski-Doo, Yamaha y otros fabricantes de equipos originales. El Aceite Sintético para Motores de Motos de Nieve de 4 Tiempos Mystik JT-4 SAE 0W-40 es ideal para los motores que funcionan en temperaturas frías extremas y donde el rendimiento exige el máximo de su aceite.

**APLICACIONES:**

El Aceite Sintético para Motores de Motos de Nieve de 4 Tiempos Mystik JT-4 SAE 0W-40 es recomendado para ser utilizado en aplicaciones de motores de Motos de Nieve que requieren un aceite de calidad API SL, JASO MA y NMMA FC-W.

¡NO USAR EN MOTORES DE 2 TIEMPOS!

**PROPIEDADES TÍPICAS:**

**ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES DE MOTOS DE NIEVE DE 4 TIEMPOS MYSTIK® JT-4®,  
SAE 0W-40**

Código de Material	663081002
Gravedad, ASTM D 287, °API	33,8
Densidad, lbs/gal	7,13
Punto de Inflamación, ASTM D 92, COC, °F (°C)	428 (220)
Punto de Fluidez, ASTM D 97, °F (°C)	-56 (-51)
Viscosidad, ASTM D 445	
cSt a 40°C	93
cSt a 100°C	14,8
Índice de Viscosidad, ASTM D 2270	166
Viscosidad CCS, cP (°C), ASTM D 5293	6000 (-35)
Volatilidad NOACK, ASTM D 5800, % Pérdida	7
Color, ASTM D 1500	2,5
Cenizas Sulfatadas, ASTM D 874, m%	0,9
Número Básico, ASTM D 2896, mg KOH/g	9,5