

ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES  
DE MOTOS ACUÁTICAS DE 2 TIEMPOS  
MYSTIK® JT-4®



Fecha 04/12

**DESCRIPCIÓN:**

El Aceite Sintético para Motores de Motos Acuáticas de 2 Tiempos Mystik JT-4 utiliza aceites de base sintética de primera calidad combinados con un sistema especial de aditivos sintéticos para proporcionar una estabilidad a la oxidación y una protección antidesgaste superiores a altas temperaturas. Su exclusiva mezcla de tres componentes sintéticos proporciona un rendimiento ideal a altas temperaturas y arranques rápidos a todas las temperaturas. Este equilibrio de componentes sintéticos mejora el ahorro de combustible, y mejora la estabilidad térmica y a la oxidación en condiciones de alta temperatura.

El sistema especial de aditivos diseñado para ser utilizado específicamente en los motores de las Motos Acuáticas proporciona la mejor protección contra el desgaste, la oxidación y la corrosión del motor y asegura la limpieza del motor. La fórmula avanzada utilizada en el Aceite Sintético para Motores de Motos Acuáticas de 2 Tiempos Mystik JT-4 excede ampliamente los requisitos de los motores de Motos Acuáticas para un aceite de calidad API TC, JASO FC y JASO FD.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Proporciona una protección superior a altas temperaturas
- Permite un flujo de lubricación con llenado rápido durante el arranque para ayudar a reducir el desgaste
- Promueve una vida más larga del motor a través de una mayor protección contra el desgaste, la oxidación y la corrosión
- Mejora la productividad y fiabilidad del equipo

**RECOMENDADO:**

Para ser utilizado en todos los motores de 2 tiempos enfriados por aire o por líquido (Inyector o Premezcla) de las Motos Acuáticas, incluyendo los que son fabricados por Sea Doo, Kawasaki, Polaris, Yamaha y otros fabricantes de equipos originales. El Aceite Sintético para Motores de Motos Acuáticas de 2 Tiempos Mystik JT-4 es ideal para los motores que funcionan a altas temperaturas y donde el rendimiento exige el máximo de su aceite.

**APLICACIONES:**

El Aceite Sintético para Motores de Motos Acuáticas de 2 Tiempos Mystik JT-4 es recomendado para ser utilizado en aplicaciones de motores de Motos Acuáticas de 2 tiempos que requieren un aceite de calidad API TC, JASO FC y JASO FD.

¡NO USAR EN MOTORES MARINOS FUERA BORDA!

**PROPIEDADES TÍPICAS:**

**ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES DE MOTOS ACUÁTICAS DE 2 TIEMPOS MYSTIK® JT-4®**

Código de Material	663076002
Gravedad, ASTM D 287, °API	32,9
Densidad lbs/gal	7,17
Punto de Inflamación, PMCC, ASTM D 93, °F (°C)	194 (90)
Punto de Inflamación, ASTM D 92, COC, °F (°C)	230 (110)
Punto de Fluidez, ASTM D 97, °F (°C)	-54 (-48)
Viscosidad, ASTM D 445	
cSt a 40°C	54
cSt a 100°C	9,2
Índice de Viscosidad, ASTM D 2270	152
Color Visual	Púrpura
Cenizas Sulfatadas, ASTM D 874, m%	0,015
Número Básico, ASTM D 2896, mg KOH/g	4,3