

ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES
MARINOS FUERA BORDA DE
4 TIEMPOS MYSTIK® JT-4® SAE 10W-40



Fecha 04/12

DESCRIPCIÓN:

El Aceite Sintético para Motores Marinos Fuera Borda de 4 Tiempos Mystik JT-4 SAE 10W-40 utiliza aceites de base sintética de primera calidad combinados con un sistema especial de aditivos sintéticos para proporcionar una protección superior a altas y bajas temperaturas. Los componentes sintéticos proporcionan un rendimiento óptimo a altas y bajas temperaturas, al mismo tiempo que minimizan la volatilidad. Este equilibrio de componentes sintéticos mejora el ahorro de combustible, y mejora la estabilidad térmica y a la oxidación en condiciones de alta temperatura.

El sistema especial de aditivos está diseñado para ser utilizado específicamente en los Motores Marinos Fuera Borda. Proporciona una excelente protección contra el gripado incipiente y el desgaste del motor, al mismo tiempo que asegura la limpieza del motor. Su exclusivo paquete de protección contra la herrumbre y la corrosión está diseñado para asegurar una protección excelente en los ambientes marinos más rigurosos. La fórmula avanzada utilizada en el Aceite Sintético para Motores Marinos Fuera Borda de 4 Tiempos Mystik JT-4 SAE 10W-40 excede ampliamente los requisitos de los Motores Marinos Fuera Borda para un aceite de calidad API SL, JASO MA y NMMA FC-W.

CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona una protección superior contra la herrumbre y la corrosión en los ambientes marinos más rigurosos
- Permite un flujo de lubricación con llenado rápido durante el arranque
- Promueve una excelente protección contra el gripado incipiente y una vida más larga del motor a través de una mayor protección contra el desgaste
- Mejora la productividad y fiabilidad del equipo

RECOMENDADO:

Para ser utilizado en los motores Marinos Fuera Borda de 4 tiempos, incluyendo los que son fabricados por Evinrude, Honda, Mercury, Suzuki, Yamaha y otros fabricantes de equipos originales. El producto está formulado específicamente para proporcionar una excelente protección para los motores Fuera Borda de alto rendimiento.

APLICACIONES:

El Aceite Sintético para Motores Marinos Fuera Borda de 4 Tiempos Mystik JT-4 SAE 10W-40 es recomendado para ser utilizado en aplicaciones de motores Marinos Fuera Borda de 4 tiempos que requieren un aceite de calidad API SL, JASO MA y NMMA FC-W.

¡NO USAR EN MOTORES DE 2 TIEMPOS!

PROPIEDADES TÍPICAS:

ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES MARINOS FUERA BORDA DE 4 TIEMPOS MYSTIK® JT-4®, SAE 10W-40

Código de Material	663078002
Gravedad, ASTM D 287, °API	31,9
Densidad, lbs/gal	7,21
Punto de Inflamación, ASTM D 92, COC, °F (°C)	453 (234)
Punto de Fluidez, ASTM D 97, °F (°C)	-22 (-30)
Viscosidad, ASTM D 445	
cSt a 40°C	98,4
cSt a 100°C	14,9
Índice de Viscosidad, ASTM D 2270	158
Viscosidad CCS, cP (°C), ASTM D 5293	5660 (-25)
Volatilidad NOACK, ASTM D 5800, % Pérdida	9
Color, ASTM D 1500	2,5
Cenizas Sulfatadas, ASTM D 874, m%	1,0
Número Básico, ASTM D 2896, mg KOH/g	9,2