

ACEITE SINTÉTICO DE MOTOR DE 4
TIEMPOS PARA VEHÍCULOS TODO TERRENO
MYSTIK® JT-4® SAE 0W-40 Y SAE 10W-40



Fecha 04/12

DESCRIPCIÓN:

El Aceite Sintético de Motor de 4 Tiempos para Vehículos Todo Terreno Mystik JT-4 SAE 0W-40 y SAE 10W-40 utiliza aceites de base sintética de primera calidad combinados con un sistema especial de aditivos sintéticos para proporcionar una excelente protección para los motores de los Vehículos Todo Terreno (VTT) y Vehículos Utilitarios (VU) de alto rendimiento. Los componentes sintéticos proporcionan un rendimiento óptimo a altas y bajas temperaturas, al mismo tiempo que minimizan la volatilidad. Este equilibrio de componentes sintéticos mejora el ahorro de combustible, el rendimiento a bajas temperaturas y la estabilidad térmica y a la oxidación a altas temperaturas.

El sistema especial de aditivos está diseñado para ser utilizado específicamente en los motores de los VTT y VU. Proporciona la mejor protección contra el desgaste del motor, la herrumbre y la corrosión, y asegura la limpieza del motor. La fórmula avanzada utilizada en el Aceite Sintético de Motor de 4 Tiempos para Vehículos Todo Terreno Mystik JT-4, disponible en los grados SAE 0W-40 y SAE 10W-40, excede ampliamente los requisitos de los motores de gasolina de VTT y VU para un aceite de calidad API SL, JASO MA y NMMA FC-W.

CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona una protección superior a temperaturas altas y bajas extremas
- Permite un flujo de lubricación con llenado rápido durante el arranque en frío
- Promueve una vida más larga del motor a través de una mayor protección contra el desgaste, la herrumbre y la corrosión
- Proporciona una excelente estabilidad térmica y a la oxidación
- Mejora la productividad y fiabilidad del equipo

RECOMENDADO:

Para ser utilizado en los motores de gasolina de VTT y VU, incluyendo los que son fabricados por Arctic Cat, Bombardier, Honda, Kawasaki, Polaris, Yamaha y otros fabricantes de equipos originales. Ideal para los motores de alto rendimiento que funcionan a temperaturas altas y bajas extremas y donde el rendimiento exige el máximo de su aceite. Seleccione el grado SAE 0W-40 si se espera un uso frecuente a bajas temperaturas.

APLICACIONES:

El Aceite Sintético de Motor de 4 Tiempos para Vehículos Todo Terreno Mystik JT-4 es recomendado para ser utilizado en las aplicaciones de motores de gasolina de 4 tiempos de VTT y VU que requieren un aceite de calidad API SL, JASO MA y NMMA FC-W. Está diseñado para ser utilizado en aplicaciones de embrague de discos sumergidos que requieren un aceite de calidad JASO MA.

PROPIEDADES TÍPICAS:

**ACEITE SINTÉTICO DE MOTOR DE 4 TIEMPOS PARA VEHÍCULOS TODO TERRENO
MYSTIK® JT-4®**

Códigos de Material	663079002	663080002
Grado SAE	SAE 0W-40	SAE 10W-40
Gravedad, ASTM D 287, °API	33,8	31,9
Densidad, lbs/gal	7,13	7,21
Punto de Inflamación, ASTM D 92, COC, °F (°C)	428 (220)	453 (234)
Punto de Fluidez, ASTM D 97, °F (°C)	-56 (-51)	-22 (-30)
Viscosidad, ASTM D 445		
cSt a 40°C	93	98,4
cSt a 100°C	14,8	14,9
Índice de Viscosidad, ASTM D 2270	166	158
Viscosidad CCS, cP (°C), ASTM D 5293	6000 (-35)	5660 (-25)
Volatilidad NOACK, ASTM D 5800, % Pérdida	7	9
Color, ASTM D 1500	2,5	2,5
Cenizas Sulfatadas, ASTM D 874, m%	0,9	1,0
Número Básico, ASTM D 2896, mg KOH/g	9,5	9,2