

ATF MULTIVEHÍCULOS DE MEZCLA SINTÉTICA MYSTIK®



Fecha 07/13

DESCRIPCIÓN:

El Fluido de Transmisión Automática (ATF) Multivehículos de Mezcla Sintética Mystik contiene los aceites de base sintéticos y minerales de la más alta calidad, combinados con un sistema de aditivos de avanzadísima tecnología para proporcionar un rendimiento superior en las transmisiones automáticas y de cambio operable bajo carga ("powershift"). Es adecuado para ser utilizado en las transmisiones que exigen fluidos de tipo Ford MERCON® V, Ford MERCON (obsoleto), General Motors DEXRON®-IIIH (obsoleto) y Allison C-4.

CARACTERÍSTICAS:

- Estabilidad a la oxidación y térmica superior
- Excelente rendimiento antidesgaste para la protección de los componentes físicos de la transmisión
- Excelente propiedades de flujo a baja temperatura
- Compatible con una amplia gama de materiales de sellado para evitar fugas de la transmisión
- Puede ser utilizado en la mayoría de los vehículos
- Proporciona la optimización del inventario (compatible con múltiples vehículos) sin el uso de suplementos de ATF

APLICACIONES:

El ATF Multivehículos de Mezcla Sintética Mystik es adecuado para ser utilizado en los vehículos de GM, Ford, Toyota, Honda, Nissan, Hyundai y otros vehículos importados en los cuales se recomiendan las siguientes aplicaciones:

- Ford MERCON y MERCON V
- GM DEXRON-II y DEXRON-III
- Allison C-4
- BMW LT-71141, ETL-7045E, 2634, 8072B.
- Nissan/Infiniti Nissan ATF, Matic D, Matic J, y Matic K
- Mitsubishi Diamond SP-II y SP-III
- Hyundai/KIA SP-II y SP-III
- Toyota/Lexus Type T, T-III y T-IV
- Honda/Acura ATF-Z1 (excepto en CVTs)
- Mercedes Benz 236.3; .5; .6; .7; .9; .10; y .11; ATF 3403 M-115
- Volvo Standard 1273,41 (Fluido de Transmisión 97341); 1161521; 1161540 / 1161640 – JWS 3309
- Volkswagen/Audi G052025 (09M); G052990 (09A)
- ZF TE-ML-03D; 04D; 14A; 14B; 16L; 17C

No utilizar el ATF Multivehículos de Mezcla Sintética Mystik en vehículos que exigen fluidos de Tipo F, DEXRON VI, MERCON SP, MERCON LV, Toyota/Lexus WS, y CVT's. Consultar el manual del propietario y/o la varilla del nivel de aceite para la especificación exacta.

Mystik es una marca registrada de Mystik Lubricants. Todas las demás marcas registradas o marcas de comercio son propiedad de sus propietarios respectivos.

Este no es un producto bajo licencia de GM o Ford.

(Continúa)

ATF MULTIVEHÍCULOS DE
MEZCLA SINTÉTICA MYSTIK®



Fecha 07/13 - (Continuado)

PROPIEDADES TÍPICAS:

ATF MULTIVEHÍCULOS DE MEZCLA SINTÉTICA MYSTIK®

Código de Material	633136002
Viscosidad, cSt a 40°C	35
cSt a 100°C	7,2
Índice de Viscosidad	178
Peso Específico a 60 °F	0,851
Punto de Fluidez, ASTM D 97, °F (°C)	-60 (-51)
Viscosidad Brookfield a -40°C, cP	9600
Aspecto	Rojo