

ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS
MYSTIK® JT-4® CÉSPED Y JARDÍN



Fecha 01/13

DESCRIPCIÓN:

El Aceite para Motores de 2 Tiempos Mystik JT-4 Césped y Jardín es un lubricante de mezcla sintética de rendimiento premium diseñado para ser utilizado en generadores, sierras de cadena, cortacéspedes, turbinas quitanieves, sopladores de hojas y cortadores con motores de 2 tiempos de alto rendimiento enfriados por aire.

CUALIDADES:

El Aceite para Motores de 2 Tiempos Mystik JT-4 Césped y Jardín está diseñado para bajas emisiones de humo y una protección avanzada para motores de 2 tiempos enfriados por aire. Esta fórmula de mezcla sintética cumple o excede los rigurosos requisitos de las clasificaciones API TC, JASO FD, FC y ISO-L-EGD para aceites de motor de 2 tiempos enfriados por aire y también excede los requisitos de rendimiento para JASO FC, JASO FB; ISO-L-EGC y -EGB. Este aceite avanzado ayuda a proteger los motores de 2 tiempos enfriados por aire de alto RPM de hoy en día contra el bloqueo de los orificios de escape, los depósitos en las cámaras de combustión y los pistones, el engomado y gripado incipiente de anillos, y el desgaste. El número de Certificación JASO FD para este lubricante es 001 MYS 091.

El Aceite para Motores de 2 Tiempos Mystik JT-4 Césped y Jardín está formulado con aceites de base de primera calidad y un nuevo paquete de aditivos sintéticos con bajo contenido de cenizas que proporciona una excelente lubricidad y detergencia que supera las normas para la prevención de depósitos en los pistones y las cámaras de combustión. Además, el Aceite para Motores de 2 Tiempos Mystik JT-4 Césped y Jardín es una mezcla sintética que reduce el humo en los gases de escape y previene el agarrotamiento del pistón y el gripado incipiente del cilindro. El Aceite para Motores de 2 Tiempos Mystik JT-4 Césped y Jardín se mezcla fácilmente con el combustible para el tipo de premezcla, incluso a bajas temperaturas.

APLICACIONES:

El Aceite para Motores de 2 Tiempos Mystik JT-4 Césped y Jardín es recomendado para ser utilizado en aplicaciones de motores de 2 tiempos enfriados por aire donde se prefiere un producto API TC, JASO FD, FC o ISO-L-EGD. Puede ser utilizado en sistemas de premezcla o de inyección de aceite con relaciones de combustible/aceite de hasta 50:1. No debe utilizarse en motores que requieren un producto NMMA TC-W3, TC-WII o TC-W.

El Aceite para Motores de 2 Tiempos Mystik JT-4 Césped y Jardín puede ser utilizado en generadores, sierras de cadena, cortacéspedes, turbinas quitanieves, sopladores de hojas y cortadores con motores de 2 tiempos en ambientes calientes, sucios, polvorientos y altas cargas durante periodos prolongados. El Aceite para Motores de 2 Tiempos Mystik JT-4 Césped y Jardín proporciona la protección necesaria para que su motor de 2 tiempos enfriado por aire siga funcionando de manera más limpia, por más tiempo y con menos humo.

PROPIEDADES TÍPICAS:

ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS MYSTIK® JT-4® CÉSPED Y JARDÍN

Código de Material	663091002
Gravedad, ASTM D 4052, °API	32,0
Densidad, lb/gal, a 60°F	7,21
Punto de Inflamación, PMCC, ASTM D 93, °F (°C)	185 (85)
Punto de Inflamación, COC, ASTM D 92, °F (°C)	203 (95)
Viscosidad, ASTM D 445, cSt a 40°C	55
cSt a 100°C	8,5
ASTM D 2161, SUS a 100°F	281
SUS a 210°F	54,8
Índice de Viscosidad, ASTM D 2270	129
Punto de Fluidez, ASTM D 97, °F (°C)	-49 (-45)
Aspecto, Color	Púrpura
Cenizas Sulfatadas, ASTM D 874, %	0,13
Número Básico, ASTM D 2896, mg KOH/g	2,2