

ACEITE PARA MOTORES FUERA BORDA
DE 2 TIEMPOS MYSTIK® JT-4® PREMIUM



Fecha 03/15

DESCRIPCIÓN:

El Aceite para Motores Fuera Borda de 2 Tiempos Mystik JT-4 Premium es un lubricante sin ceniza diseñado para proteger los motores marinos de 2 tiempos y cumplir con los requisitos de la garantía cuando se recomienda NMMA TC-W3®.

VENTAJAS:

- Diseñado para motores fuera borda de tipo premezcla.
- Ayuda a reducir el engomado de anillo del pistón y el gripado incipiente.
- Se mezcla fácilmente con la gasolina.

APLICACIONES:

El Aceite para Motores Fuera Borda de 2 Tiempos Mystik JT-4 Premium es recomendado para los motores de 2 tiempos enfriados por agua o líquido que requieren un aceite de tipo NMMA TC-W3, TC-WII® o TC-W®. También puede ser utilizado en muchas aplicaciones de motores de 2 tiempos enfriados por aire que requieren un aceite TC-W3 o de Categoría de Servicio API TC. Recomendado para sistemas de premezcla.

El Aceite para Motores Fuera Borda de 2 Tiempos Mystik JT-4 Premium proporcionará una protección para los motores de gasolina de 2 tiempos cuando se utiliza con el grado de dilución principal recomendado por el fabricante del equipo original.

¡NO USAR EN MOTORES DE 4 TIEMPOS!

PROPIEDADES TÍPICAS:

ACEITE PARA MOTORES FUERA BORDA DE 2 TIEMPOS MYSTIK® JT-4® PREMIUM

Código de Material	663088002
Gravedad, ASTM D 4052, °API	31,5
Densidad, lb/gal a 60°F	7,23
Punto de Inflamación, PMCC, ASTM D 93, °F (°C)	178 (81) ₁
Punto de Inflamación, COC, ASTM D 92, °F (°C)	197 (92)
Viscosidad, ASTM D 445	
cSt a 40°C	32
cSt a 100°C	5,9
Viscosidad, ASTM D 2161	
SUS a 100°F	163
SUS a 210°F	46
Índice de Viscosidad, ASTM D 2270	130
Punto de Fluidez, ASTM D 97, °F (°C)	-28 (-39)
Aspecto, Color	Azul/Verde
Cenizas Sulfatadas, ASTM D 874, %	<0,004
Número Básico, ASTM D 2896, mg KOH/g	8,6

NOTA

(1) Líquido combustible según el DOT

Mystik y JT-4 son marcas registradas protegidas por las leyes federales. Todas las demás marcas registradas o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.