

ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS
MYSTIK® JT-4® MAR Y NIEVE



Fecha 03/15

DESCRIPCIÓN:

El Aceite para Motores de 2 Tiempos Mystik JT-4 Mar y Nieve es un aceite de mezcla sintética con baja emisión de humo, diseñado para ser utilizado en los motores de dos tiempos de alto rendimiento enfriados por aire o líquido de las Motos Acuáticas y Motos de Nieve.

CUALIDADES:

El Aceite para Motores de 2 Tiempos Mystik JT-4 Mar y Nieve está diseñado para reducir la emisión de humo y proporcionar una protección avanzada para los motores de 2 tiempos enfriados por aire. La fórmula de mezcla sintética cumple o excede los rigurosos requisitos de las clasificaciones API TC, JASO FD e ISO-L-EGD para aceites de motores de 2 tiempos enfriados por aire, y también excede los requisitos de rendimiento para JASO FC, FB; ISO-L-EGC e -EGB. Este aceite avanzado ayuda a proteger los motores de 2 tiempos de alto rendimiento enfriados por aire de hoy en día contra el bloqueo de los orificios de escape, los depósitos en las cámaras de combustión y los pistones, el engomado y gripado incipiente de anillos, y el desgaste. Este lubricante posee el JASO FD de 001 MYS 074.

El Aceite para Motores de 2 Tiempos Mystik JT-4 Mar y Nieve está formulado con aceites de base de primera calidad y un nuevo paquete de aditivos sintéticos con bajo contenido de cenizas que proporciona una excelente lubricidad y detergencia que supera las normas para la prevención de depósitos en los pistones y las cámaras de combustión. Además el Aceite Mystik JT-4 Mar y Nieve es una mezcla sintética que reduce el humo en los gases de escape y previene el agarrotamiento del pistón y el gripado incipiente del cilindro. El Aceite Mystik JT-4 Mar y Nieve se mezcla fácilmente con el combustible para el tipo de premezcla, incluso a bajas temperaturas.

APLICACIONES:

El Aceite para Motores de 2 Tiempos Mystik JT-4 Mar y Nieve es recomendado para ser utilizado en aplicaciones de motores de 2 tiempos enfriados por aire donde se prefiere un producto API TC, JASO FD e ISO-L-EGD. Puede ser utilizado en sistemas de premezcla o de inyección de aceite con relaciones de combustible/aceite de hasta 50:1. También puede ser utilizado en ciertos motores de motocicletas que son enfriados por líquido. No se recomienda para motores que requieren un producto NMMA TC-W3®, TC-WII®, o TC-W®.

El Aceite Mystik JT-4 Mar y Nieve es formulado principalmente para ser utilizado en motos de nieve y motos acuáticas. Se puede utilizar en motores de 2 tiempos de motocicletas, generadores, cortacéspedes y equipos mecánicos portátiles como sopladores de hojas, cortadoras y sierras de cadena. El Aceite Mystik JT-4 Mar y Nieve proporciona la protección necesaria para que su moto de nieve o moto acuática siga funcionando de manera más limpia, por más tiempo y con menos humo.

¡NO USAR EN MOTORES DE 4 TIEMPOS!

PROPIEDADES TÍPICAS:

ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS MYSTIK® JT-4® MAR Y NIEVE

| | |
|------------------------------------------------|------------------|
| Código de Material | 663092002 |
| Gravedad, ASTM D 4052, °API | 32,0 |
| Densidad, lb/gal a 60°F | 7,21 |
| Punto de Inflamación, PMCC, ASTM D 93, °F (°C) | 185 (85) |
| COC, ASTM D 92, °F (°C) | 203 (95) |
| Viscosidad, ASTM D 445, cSt a 40°C | 55 |
| cSt a 100°C | 8,5 |
| ASTM D 2161, SUS a 100°F | 281 |
| SUS a 210°F | 54,8 |
| Índice de Viscosidad, ASTM D 2270 | 129 |
| Punto de Fluidez, ASTM D 97, °F (°C) | -49 (-45) |
| Aspecto, Color | Púrpura |
| Cenizas Sulfatadas, ASTM D 874, % | 0,1 |
| Número Básico, ASTM D 2896, mg KOH/g | 2,2 |

Mystik y JT-4 son marcas registradas protegidas por las leyes federales. Todas las demás marcas registradas o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.