

ACEITES AGRÍCOLAS  
LUBRICANTES MYSTIK®



Fecha 04/12

**Aceites de “Tipo No Detergente” de Uso General**

**DESCRIPCIÓN:**

Los Aceites Agrícolas de Lubricantes Mystik son lubricantes de uso general en aplicaciones agrícolas o de taller. Se trata de lubricantes totalmente refinados con aditivos para asegurar una cierta inhibición de la oxidación, corrosión y espuma, y pueden contener otros aditivos utilizados en la fabricación de lubricantes. Los Aceites Agrícolas están disponibles en los grados de viscosidad SAE 10W, 20W-20 y 30, y cumplen con las clasificaciones desusadas API SB y SA. Los aceites no detergentes de este tipo no son recomendados para motores de gasolina o diesel modernos. Pueden ser utilizados como aceite de maquinaria general o para servicio no crítico, hidráulico o de compresor.

**PROPIEDADES TÍPICAS:**

**ACEITES AGRÍCOLAS DE LUBRICANTS MYSTIK®**

Código de Material	663100002	663101002	663102002
Grado SAE	10W	20W-20	30
Grado ISO (Aprox.)	32	68	100
Densidad, lb/gal a 60°F (Aprox.)	7,25	7,3	7,4
Viscosidades (Aprox.):			
a -20°C, cP	<3500	<7000	—
a 100°C, cSt	5,4	8,4	11
a 40°C, cSt	32	66	100
a 210°F, SUS	44	54	64
a 100°F, SUS	165	340	525
Índice de Viscosidad	99	95	94
Punto de Inflamación, ASTM D92, °F (°C)	390 (199)	400 (204)	425 (218)
Punto de Fluidez, ASTM D97, °F (°C)	-30 (-34)	-15 (-23)	-5 (-20)
Color, ASTM D 1500	2,0	3,0	3,5

**CARACTERÍSTICAS:**

- (1) Aceites vírgenes totalmente refinados
- (2) Bajo contenido de carbono
- (3) Tratado con aditivos antiespuma y antioxidantes

**NOTA:** Consultar el manual del operador de la maquinaria para el grado de viscosidad adecuado. Para los motores de gasolina o diesel, considerar los aceites de motor Mystik J-8.