

ACEITE PARA MOTORES DE FUERA BORDA MYSTIK® JT-4® TODO-EN-UNO



Fecha 03/15

**DESCRIPCIÓN:**

El Aceite para Motores de Fuera Borda Mystik JT-4 TODO-EN-UNO es el único aceite de calidad ultra-premium, certificado NMMA TC-W3®, para motores de 2 tiempos, con un estabilizador de combustible, tratamiento para gasolina con etanol y detergente para motor que garantiza la protección de su motor marino durante todo su período de garantía OEM y más allá.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Contiene un estabilizador de combustible
- Contiene un tratamiento para gasolina con etanol
- Contiene detergentes potentes para eliminar los depósitos de carbono existentes en las piezas del motor
- Composición química sin cenizas

**APLICACIONES:**

El Aceite para Motores de Fuera Borda Mystik JT-4 TODO-EN-UNO puede ser utilizado en varios motores de 2 tiempos que requieren aceites de motor TC-W3 y API TC, incluyendo:

- Marine – motores de fuera borda, motos acuáticas
- Equipo de recreación – Vehículos todo terreno, motos de nieve, motocicletas, motos de cross
- Otros equipos de potencia: sierras de cadena, astilladoras/trituradoras, hendedoras de leña, quitanieves, generadores
- Césped y jardín: cortacésped de empuje, tractores cortacésped, sopladores/aspiradores de hojas, cortaorillas, podadoras, cultivadores

Este producto superior ayuda a prevenir los efectos adversos que el combustible con etanol puede tener en los motores marinos. Limpia los depósitos dejados por otros productos para motores de 2 tiempos y puede ser utilizado en motores nuevos para asegurar un funcionamiento sin problemas, mantener los motores al principio o al final de una temporada y ayudar a dar nueva vida a viejos motores. El Aceite para Motores de Fuera Borda Mystik JT-4 TODO-EN-UNO ofrece una excelente protección para los motores de gasolina de 2 tiempos cuando se utiliza a la dilución primaria recomendada por el fabricante del equipo original.

**PROPIEDADES TÍPICAS:**

**ACEITE PARA MOTORES FUERA BORDA MYSTIK® JT-4® TODO-EN-UNO**

Código de Material	663099002
Gravedad, ASTM D 287, °API	26,2
Densidad lbs/gal a 60°F	7,47
Punto de Inflamación, PMCC, ASTM D 93, °F (°C)	176 (80) <sup>1</sup>
Punto de Fluidez, ASTM D 97, °F (°C)	-60 (-51)
Viscosidad, ASTM D 445, cSt a 40°C	62
cSt a 100°C	9,8
ASTM D 2161, SUS a 100°F	317
SUS a 210°F	59,5
Índice de Viscosidad, ASTM D 2270	143
Cenizas Sulfatadas, ASTM D 874, m%	0,001
Color	Púrpura

**NOTA:**

(1) Líquido Combustible según el DOT

Mystik y JT-4 son marcas registradas protegidas por las leyes federales. Todas las demás marcas registradas o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.